



TYP SN

STRIEDAČE



Použitie ako samostatné moduly pre osobné vozne a rušne



Modulárny systém

Striedače typu SN sa používajú, ako samostatné moduly pre osobné vozne a rušne alebo ako súčasť stavebnicového modulárneho systému.

V súčasnosti je k dispozícii nová generácia softvérovo konfigurovateľných trojfázových striedačov série SNxx-680/400 s menovitými výkonmi 4kVA, 16kVA, 31kVA, 45kVA, 52kVA, 72kVA, 100kVA.

Typ	SN 24/580/ 3x400	SN 24/700/ 3x400	SN 3-110/ 550/400	SN 400- 44	SN 400- 44U	SN 400- 50N	SN 400- 55
Vstup							
Menovité vstup. napätie	580V DC	24V DC 700V DC	110V DC	580 V DC	3x440V AC 20-150Hz	700V DC	
Menovitý vstupný prúd	150A DC/24V DC 4A DC/580V DC	150A DC/24V DC 33A DC/700V DC	33A DC	63 A DC	63A AC 72A AC	80A AC	
Napájacie napätie riad. obvodov	24V DC (14,4 V – 34V DC)		110V DC (77V-875V)	24V DC (14,4V – 34V DC)	580V DC	24V DC (14,4V – 34V DC)	
Men. odber prúdu riad. obvodov	1,0 A DC		0,2A DC	1,0A DC	60mA/ 565VDC		
Výstup							
Výstup. napätie (1 harmonická)	0 – 3 x 400 V AC						0-3 x400V/ 230V AC ±5 %
Rozsah výstupnej frekvencie	0,1 – 100 Hz						0,1 – 50 Hz
Menovitý výstupný prúd	4 A AC			63 A AC	72 A AC	80 A AC	
Max. výstup. prúd podoba 60s	6 A AC			90 A AC		160A AC/10s	
Menovitý výkon	3 kVA			44 kVA	50kVA	55kVA	
Ostatné údaje							
Účinnosť	80 %/24 V DC		80 %	98 %			
Krytie	IP 00		IP 20	IP 00	IP 20	IP 00	
Hmotnosť	25,5 kg		28 kg	26 kg	27 kg		
Rozmery v mm (šxvxh)	470x260x515		493x300 x320	395x260x340		360x 385x35	494x 282x334 x466